

LIP



Imu- ja paineletku
Sug- och tryckslang
Suction and pressure hose
Напорно-всасывающий рукав

Käyttökohteet:

Imu- ja paineletku yleiskäyttöön. Soveltuu mm. loka-autojen ja lietalantavaunujen letkuksi. Joustava ja kevyt käsitellä.

KÄYTTÖLÄMPÖTILA:

-40°C...+80°C

RAKENNE:

Sisäkumi: musta SBR
Vahvikkeet: tekstiili ja teräslanka
Pintakumi: musta SBR, säänkestävä, Ø sisä 150-200 mm poimupintainen.
Varmuuskerroin: 2,5

MUUTA:

Kiristinsuosituksena on Kerko-kiristin s. 73.

Användningsområden:

Sug- och tryckslang för allmänt bruk. Lämplig för användning t ex i tankbilar vilka samlar avloppsvatten. Flexibel och lätt att hantera.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40°C...+80°C

KONSTRUKTION:

Invändigt: svart SBR
Armering: textil och stålspiral
Utvändigt: svart SBR, väderbeständigt. i.d. 150-200 mm med korrugerad yta.
Säkerhetsfaktor: 2,5

MER:

Rekommenderat klämma är Kerko-klämma s. 73.

Applications:

A general purpose water suction and pressure hose. Suitable for use in tank trucks collecting sewage. Flexible and easy to handle.

TEMPERATURE RANGE:

-40°C...+80°C

CONSTRUCTION:

Tube: black SBR
Reinforcement: textile and steel spiral
Cover: black SBR, weather resistant. i.d. 150-200 mm with corrugated finish.
Safety factor: 2,5

NOTE:

Recommended clamp is Kerko clamp p. 73.

Области применения:

Напорно-всасывающий рукав общего назначения. Пригоден для цистерновозов, транспортирующих сточные воды. Гибкий и легкий в обращении.

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

-40°C...+80°C

КОНСТРУКЦИЯ:

Внутренний слой: черный SBR
Арматура: текстиль и стальная спираль
Верхний слой: черный SBR, погодостойкий. При внутр. Ø 150-200 мм гофрированная поверхность
Фактор безопасности: 2,5

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рекомендуемое соединение хомут Kerko стр.73.

Tuotekoodi Product code	Ø sisä Ø i.d. mm	Ø ulko Ø o.d. mm	Käyttöpaine Working press. MPa	Alipaine Vacuum max. MPa	Taivutussäde Bending radius mm	Paino Weight kg/m	Pituus Length m
LIP050	50	61	0,6	0,09	120	1,25	40
LIP063	63	74	0,6	0,09	210	1,62	40
LIP075	76	88	0,6	0,09	310	1,95	40
LIP090	90	103	0,6	0,09	350	2,90	40
LIP100	102	114	0,6	0,09	360	3,10	40
LIP115	115	127	0,6	0,09	430	3,40	20
LIP125	127	141	0,6	0,09	450	3,65	20
LIP150	152	168	0,6	0,09	520	5,80	20
LIP200	203	221	0,6	0,09	690	8,20	10

Muita kokoja tilauksesta / Övriga dimensioner på begäran / Other dimensions on request / Другие размеры по заказу