


# LKM



Öljyletku  
Oljeslang  
Oil hose  
Масляный рукав

#### Käyttökohteet:

Voidaan käyttää öljyn ja öljyemulsioiden siirtoon. Sopii myös esimerkiksi ajoneuvojen tuullasinspesujärjestelmän vesiletkuksi.

#### KÄYTTÖLÄMPÖTILA:

-30°C...+100°C

#### RAKENNE:

**Materiaali:** musta vahvikkeeton TPE 715, kovuus 70 ShA

#### Användningsområden:

För transport av olja och oljeblandat vatten. Lämplig också som vattenslang i vindrutetvättssystem.

#### TEMPERATUROMRÅDE:

-30°C...+100°C

#### KONSTRUKTION:

**Material:** svart oarmerad TPE 715, hårdhet 70 ShA

#### Applications:

For transport of oil and oil mixed water. Suitable also as a waterhose in windscreen washing system.

#### TEMPERATURE RANGE:

-30°C...+100°C

#### CONSTRUCTION:

**Material:** black non-reinforced TPE 715, hardness 70 ShA

#### Области применения:

Для масел и водомасляных эмульсий. Пригоден также для воды в системе стеклоочистителей.

#### РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

-30°C...+100°C

#### КОНСТРУКЦИЯ:

**Материал:** черный неармированный TPE 715, твердость 70 ShA

Tuotekoodi Product code	Ø sisä Ø i.d. mm	Ø ulko Ø o.d. mm	Paino Weight kg/m	Pituus Length m
LKM0204	2	4	0,01	100
LKM02505	2,5	5	0,02	100
LKM035065	3,5	6,5	0,03	100
LKM03509	3,5	9	0,07	50
LKM045085	4,5	8,5	0,05	50
LKM0511	5	11	0,09	50
LKM055095	5,5	9,5	0,06	50
LKM0612	6	12	0,10	50
LKM075115	7,5	11,5	0,08	50

Muita kokoja tilauksesta / Övriga dimensioner på begäran / Other dimensions on request / Другие размеры по заказу