

PARAK



Paineletku
Tryckslang
Pressure hose
Напорный рукав

Käyttökohteet:

Paineletku vaativaan käyttöön ilmalle, erityisesti kuumalle vedelle ja tietyille laimeille kemikaaleille.

KÄYTTÖLÄMPÖTILA:

-40°C...+120°C

RAKENNE:

Sisäkumi:
musta EPDM, lämmönkestävä
Vahvike: tekstiili
Pintakumi:
keltainen EPDM, ei tahraava
Varmuuskerroin: 3,2

Användningsområden:

Tryckslang för krävande användning, för luft, speciellt för hett vatten och vissa milda kemikalier.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40°C...+120°C

KONSTRUKTION:

Invändigt:
svart EPDM, värmebeständigt
Armering: textil
Utvändigt:
gul EPDM, färgar ej av sig
Säkerhetsfaktor: 3,2

Applications:

Pressure hose for demanding use, for air, specially for hot water and certain type of weak chemicals.

TEMPERATURE RANGE:

-40°C...+120°C

CONSTRUCTION:

Tube:
black EPDM, heat resistant
Reinforcement: textile
Cover:
yellow EPDM, non-staining
Safety factor: 3,2

Области применения:

Напорный рукав для использования в сложных условиях. Пригоден для воздуха, горячей воды и некоторых химикатов слабой концентрации.

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

-40°C...+120 °C

КОНСТРУКЦИЯ:

Верхний слой: чёрный EPDM, термостойкий
Арматура: текстиль
Верхний слой: желтый EPDM, не оставляет пятен
Фактор безопасности: 3,2

Tuotekoodi Product code	Ø sisä Ø i.d. mm	Ø ulko Ø o.d. mm	Käyttöpaine Working press. MPa	Taivutussäde Bending radius mm	Paino Weight kg/m	Pituus Length m
PARAK30008	8	17	3,0	50	0,23	40
PARAK30010	10	20	3,0	60	0,32	40
PARAK30013	13	23	3,0	80	0,38	40
PARAK30016	16	27	3,0	100	0,43	40
PARAK30019	19	30	3,0	110	0,51	40
PARAK30025	25	37	3,0	150	0,70	40
PARAK30032	32	44	3,0	320	0,85	40
PARAK30038	38	51	3,0	380	1,10	40
PARAK30042	42	56	3,0	420	1,35	40
PARAK30050	50	66	3,0	500	1,85	40

Muita kokoja tilauksesta / Övriga dimensioner på begäran / Other dimensions on request / Другие размеры по заказу