

# PAVE™

## 2,0 / 2,5 MPa

Paineletku  
Tryckslang  
Pressure hose  
Напорный рукав



### Käyttökohteet:

Yleiskäyttöinen paineletku paineilmalle ja vedelle. Letku täyttää standardin EN-ISO 1403 luokan 3 vaatimukset, kun sisähalkaisija on 6-25 mm.

### KÄYTTÖLÄMPÖTILA:

-40°C...+80°C

### RAKENNE:

Ø sisä 6-25 mm:

Sisäkumi: musta EPDM/SBR

Vahvikkeet: tekstiili

Pintakumi: musta EPDM/SBR

Ø sisä 32-50 mm:

Sisäkumi: musta EPDM

Vahvikkeet: tekstiili

Pintakumi: musta EPDM

Varmuuskerroin: 4

### MUUTA:

Liitin- ja kiristinsuosituksena EN 14420 mukaiset liittimet s. 70 ja kiristimet s. 72 tai Kerko-kiristin s. 73.

### Användningsområden:

För allmänt bruk till tryckluft och vatten. Slangen uppfyller kraven enligt standard EN-ISO 1403 klass 3 när inner diameter 6-25 mm.

### TEMPERATUROMRÅDE:

-40°C...+80°C

### KONSTRUKTION:

Ø i.d. 6-25 mm:

Invändigt: svart EPDM/SBR

Armering: textil

Utvändigt: svart EPDM/SBR

Ø i.d. 32-50 mm:

Invändigt: svart EPDM

Armering: textil

Utvändigt: svart EPDM

Säkerhetsfaktor: 4

### MER:

Rekommenderat koppling är koppling enligt EN 14420-7 s. 70 och rekommenderat klämma enligt EN 14420-3 s. 72 eller Kerko-klämma s. 73.

### Applications:

A multipurpose compressed air and water hose. The hose meets requirements of standard EN-ISO 1403 class 3 when inner diameter is 6-25 mm.

### TEMPERATURE RANGE:

-40°C...+80°C

### CONSTRUCTION:

Ø i.d. 6-25 mm:

Tube: black EPDM/SBR

Reinforcement: textile

Cover: black EPDM/SBR

Ø i.d. 32-50 mm:

Tube: black EPDM

Reinforcement: textile

Cover: black EPDM

Safety factor: 4

### NOTE:

We recommend hose couplings according to EN 14420 on p. 70 and 72 or Kerko clamp on p. 73.

### Области применения:

Напорный рукав общего назначения для воды и сжатого воздуха. Рукав отвечает требованиям стандарта EN-ISO 1403 кл. 3 при внутр. диаметре 6 – 25 мм.

### РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

-40°C...+80 °C

### КОНСТРУКЦИЯ:

Ø i.d. 6-25 mm:

Внутренний слой: черный EPDM/SBR

Арматура: текстиль

Верхний слой: черный EPDM/SBR

Ø i.d. 32-50 mm:

Внутренний слой: черный EPDM

Арматура: текстиль

Верхний слой: черный EPDM

Фактор безопасности: 4

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Рекомендуемые соединения по стандарту EN 14420, соединения стр.70 и хомуты стр.72. или хомут Kerko стр. 73.

Tuotekoodi Product code	Ø sisä Ø i.d. mm	Ø ulko Ø o.d. mm	Käyttöpaine Working press. MPa	Taivutussäde Bending radius mm	Paino Weight kg/m	Pituus Length m
PAVE25006	6	14	2,5	50	0,19	60
PAVE25008	8	16	2,5	50	0,21	60
PAVE25010	10	18	2,5	60	0,24	60
PAVE25013	13	22	2,5	90	0,34	60
PAVE25016	16	25	2,5	100	0,38	60
PAVE25020	19	29	2,5	120	0,53	60
PAVE25025	25	35	2,5	150	0,68	60
PAVE20032	32	46	2,0	180	0,98	40
PAVE20040	40	54	2,0	220	1,20	40
PAVE20045	45	59	2,0	320	1,35	40
PAVE20050	50	64	2,0	400	1,47	40

Muita kokoja tilauksesta / Övriga dimensioner på begäran / Other dimensions on request / Другие размеры по заказу