

VENT



Teollisuuden ilmastointiletku
Ventilationsslang för industri
Ventilation hose for industry
Вентиляционный рукав промышленного назначения

Käyttökohde:

Ilmastointiletku vaativiin kohteisiin.

KÄYTTÖLÄMPÖTILA:

-40°C...+80°C

RAKENNE:

Sisäkumi: musta SBR, kulutusta kestävä

Vahvikkeet: mustalla CR:llä kumitettu puuvillakangas ja teräslanka. Letku poimupintainen.

MUUTA:

Sisähalkaisijoissa 203-300 mm letkun päissä kiristystä helpottavat muhvit (pituus 40 mm). Näitä kokoja tai pienempiä kokoja ei katkota.

Kiristinsuosituksena on Kerko-kiristin s. 73.

Användningsområden:

Ventilationsslang för krävande bruk.

TEMPERATUROMRÅDE:

-40°C...+80°C

KONSTRUKTION:

Invändigt: svart SBR, slitstarkt

Armering: bomullsväv gummerad med svart CR och stålspiral

MER:

Slang yta är korrugerad. Slangändarna med spiralfria muffar (längd 40 mm) när inner diameter 203-300 mm. Dessa eller mindre storlekar kapas inte av Teknikum.

Rekommenderat klämma är Kerko-klämma s. 73.

Applications:

Ventilation hose for hard conditions.

TEMPERATURE RANGE:

-40°C...+80°C

CONSTRUCTION:

Tube: black SBR, wear resistant

Reinforcement: cotton fabric with CR lining and steel spiral. The hose cover is corrugated.

NOTE:

Hoses with inner diameter 203-300 mm are manufactured with spiral-free cuff-ends to make clamping easier. Cuff length 40 mm. These diameters nor smaller diameter will not be cutted by Teknikum.

Recommended clamp is Kerko clamp p. 73.

Области применения:

Вентиляционный рукав предназначен для использования в тяжёлых условиях.

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

-40°C...+80°C

КОНСТРУКЦИЯ:

Внутренний слой: чёрный SBR, износостойкий

Арматура: хлопковая ткань, пропитанная резиной CR и стальная спираль. Гофрированная поверхность.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При внутр. диаметре 203-300 мм на концах рукава имеются муфты длиной 40 мм. для облегчения монтажа. Рукава данных и меньших диаметров не режутся.

Рекомендуемое соединение хомут Kerko стр. 73

Tuotekoodi Product code	Ø sisä Ø i.d. mm	Ø ulko Ø o.d. mm	Taivutussäde Bending radius mm	Paino Weight kg/m	Pituus Length m
VENT040	40	46	60	0,33	20
VENT050	50	56	70	0,50	20
VENT063	63	69	90	0,57	20
VENT075	76	82	110	0,70	20
VENT090	90	96	120	0,82	20
VENT100	102	108	130	0,90	20
VENT115	115	121	150	1,05	20
VENT125	127	132	180	1,15	20
VENT150	152	158	300	1,40	20
VENT200	203	211	290	2,65	6
VENT250	253	261	320	3,32	6
VENT300	300	308	400	3,95	6

Muita kokoja tilauksesta / Övriga dimensioner på begäran / Other dimensions on request / Другие размеры по заказу